



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

Подробные спецификации МФУ MB471DW

Key Features

- **Описание** Монохромное 4-в-1 МФУ формата А4 с беспроводным интерфейсом
- **Количество пользователей** 1 - 10

Принтер

- **Скорость печати** А4: 33 стр/мин
- **Время до начала печати** 5 секунд или менее
- **Время прогрева** До 60 сек от включения и до 25 сек из режима экономии энергии
- **Скорость процессора** 330МГц

Сканирование

- **Разрешение сканирования** 600x600dpi, 1200x1200dpi до 19200x19200dpi
- **Скорость сканирования** До 10 стр/мин в цвете в обычном режиме, до 15 стр/мин в цвете в скоростном режиме, до 30 стр/мин в обычном монохромном режиме, до 37.5 стр/мин в скоростном монохромном режиме
- **Глубина цвета** Вход 48-бит / Выход 24-бит (256 оттенков серого)
- **Подача документа** Автоматический реверсивный автоподатчик на 50 листов, планшетный сканер
- **Контраст** 7 уровней
- **Формат** М-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF при помощи утилиты Actkey)
- **Адресная книга** LDAP, 100 адресов электронной почты, 20 адресных групп
- **Сканировать в** FTP, HTTP, USB-накопитель, Электронная почта, TWAIN, WIA, CIFS, а также Сканирование в приложение и факс при помощи утилиты Actkey

Копирование

- **Время выхода первой копии** Менее 11 секунд
- **Скорость копирования** До 33 копий/мин
- **Разрешение копирования** 600 x 600dpi
- **Масштабирование** Масштабирование 25-400%
- **Макс. кол-во копий** 99

Факс

- **Подключения** RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
- **Скорость факса** TU-T G3(Super G3) до 33.6 кбит/сек, до 2 сек/стр

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

info@softron.ru

www.softron.ru



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

- **Быстрый набор** 16 адресатов для набора одним касанием (8 x 2 с использованием кнопки shift), 100 номеров ускоренного набора
- **Группы** До 20
- **Рассылка** Максимум 100
- **Память факса** 4Мб (около 200 страниц на передачу и прием)

Панель управления

- **ЖК панель** Единая графическая панель с белой подсветкой: 84.1мм (Ш) x 33.6мм (В); Размер: 320x128 точек
- **Клавишная панель** 12 алфавитно-цифровых клавиш, 4 кнопки выбора режима (Копирование, Сканирование, Печать, Факс), Кнопка старт для цвета и моно, Статус, Настройки, Помощь, Макро-задание, 6 кнопок навигации по меню (Назад, Вверх, Вниз, Влево, Вправо, ОК), Очистка, Стоп, Экономия энергии, Сброс/выход, 8 клавиш и Shift для доступа к 16 номерам быстрого набора номера (Факс); QWERTY-клавиатура

Интерфейс и программы

- **Интерфейсы** 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 Host для подключения накопителей
- **Язык принтера** PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
- **Сеть и протоколы** Все основные сетевые протоколы поддерживаются посредством сетевой карты с встроенным веб-сервером для настройки сети и управления принтером. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, NetBEUI, LLTD, Web Service on Device; Беспроводные сетевые протоколы (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Open system authentication, Shared key authentication, IEEE802.1x authentication)
- **Совместимость с ОС** Windows XP (32-бит и 64-бит) / Server 2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Vista (32-бит и 64-бит) / 7 (32-бит и 64-бит); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2; Linux
- **Сетевые функции и безопасность** Удалённая печать по e-mail, Фильтрация по IP, фильтрация по MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
- **Утилиты** Template Manager, OKI LPR, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Java, Print Job Accounting, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, Actkey, PDF Direct Print, PS Gamma Adjuster
- **Управление документами** Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Качество печати

- **Разрешение** 1200 x 1200dpi

Шрифты

- **Шрифты принтера** Масштабируемые: 87 шрифтов PCL и 136 шрифтов PostScript, Растровые шрифты PCL, Штрихкоды OCR-A/B, USPS ZIP

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

info@softron.ru

www.softron.ru



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

- **Штрих-коды** 12 типов одномерные с 28 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Пользовательский штрих-код; 1 тип двумерного штрих-кода: PDF417

Работа с бумагой

- **Запас бумаги** Лоток 1: 250 листов при 80 г/кв.м; Многоцелевой лоток: 100 листов при 80 г/кв.м; Реверсивный автоподатчик сканера: 50 листов при 80 г/кв.м
- **Запас бумаги с доп. лотками** 530 листов при 80 г/кв.м
- **Максимальный запас бумаги** 880 листов при 80 г/кв.м
- **Размеры бумаги** Лоток 1: A4, A5, B5, A6; Лоток 2: A4, A5, B5; Многоцелевой лоток: A4, A5, B5, A6, Конверты (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Произвольный размер (длина до 1321 мм, включая баннеры); Дуплекс: A4, B5; Реверсивный автоподатчик: A4, B5, A5, A6 (только одностороннее)
- **Вес бумаги** Лоток 1/2: 60 - 120 г/кв.м; Многоцелевой лоток: 60 - 164 г/кв.м; Дуплекс: 60 - 120 г/кв.м; Реверсивный автоподатчик: 60 - 105 г/кв.м
- **Дуплекс** Стандартно
- **Вывод бумаги** Лицевой стороной вниз: 150 листов при 80 г/кв.м

Основные параметры

- **Оперативная память** 256Мб
- **Рабочие температура и влажность** 10°C - 32°C (рекомендовано 17°C - 27°C) / 20% - 80% RH (рекомендовано 50% - 70% RH)
- **Температура и влажность при хранении** -10°C - +43°C / 10% - 90% RH
- **Источник питания** Однофазный источник тока 220 - 240В, частота 50-60Гц +/- 2% с автопереключением
- **Потребление энергии** Обычная работа: 580Вт; Ожидание: <18Вт
- **Уровень шума** В работе: 55dB(A) или менее; В режиме ожидания: 30dB(A); В режиме экономии энергии: Неразлично
- **Габариты (ВхШхГ)** 455 x 427 x 425 мм
- **Вес** Около 20кг
- **Рекомендованная месячная нагрузка** До 5,000 страниц в месяц
- **Гарантия** 3 года при регистрации на сайте в течение 30 дней с момента покупки или 1 год для незарегистрированных продуктов.

Производительность

- **Максимальная месячная нагрузка, стр:** До 70,000 страниц/месяц

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

info@softron.ru

www.softron.ru



ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

info@softron.ru

www.softron.ru