



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4  
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333  
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

## Подробные спецификации МФУ MB472DNW

### Подробные спецификации

### Key Features

- **Описание** A4 Wireless Mono 4-in-1 MFP
- **Количество пользователей** 1-5

### Принтер

- **Скорость печати** A4: 33 стр/мин
- **Время до начала печати** 5 секунд или менее
- **Время прогрева** До 60 сек от включения и до 25 сек из режима экономии энергии
- **Скорость процессора** 667 МГц

### Сканирование

- **Разрешение сканирования** 600 dpi
- **Скорость сканирования** До 6 сек/стр в цвете и 2 сек/стр в монохромном режиме
- **Глубина цвета** Вход 48-бит / Выход 24-бит
- **Подача документа** Автоматический реверсивный автоподатчик (RADF) на 50 листов, планшетный сканер
- **Контраст** 7 уровней
- **Формат** S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF при помощи утилиты Actkey Utility)
- **Адресная книга** LDAP, 300 адресов электронной почты, 20 адресных групп
- **Сканировать в** FTP, HTTP, USB memory, E-mail, TWAIN, CIFS and Scan to Application and Fax при помощи утилиты

Actkey Utility

### Копирование

- **Время выхода первой копии** 10 секунд
- **Скорость копирования** До 33 копий/мин
- **Разрешение копирования** До 600 x 600 dpi
- **Масштабирование** Масштабирование 25-400%
- **Макс. кол-во копий** 99

### Факс

- **Подключения** RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
- **Скорость факса** ITU-T G3 (Super G3) до 33.6 кбит/сек, до 2 сек/стр

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

[info@softron.ru](mailto:info@softron.ru)

[www.softron.ru](http://www.softron.ru)



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4  
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333  
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

- **Быстрый набор** 16 адресатов для набора одним касанием (8 x 2 использованием кнопки shift), 300 номеров ускоренного набора
- **Группы** До 20
- **Рассылка** Максимум 100
- **Память факса** 4Мб (около 200 страниц на передачу и прием)

## Панель управления

- **ЖК панель** Single simplified white backlit graphics panel: 84.1mm (W) x 33.6mm (H); Resolution: 320 x 128 dots
- **Клавишная панель** 12 алфавитно-цифровых клавиш, 4 кнопки выбора режима (Копирование, Сканирование, Печать, Факс), Кнопка старт для цвета и моно, Статус, Настройки, Помощь, Макро-задание, 6 кнопок навигации по меню (Назад, Вверх, Вниз, Влево, Вправо, ОК), Очистка, Стоп, Экономия энергии, Сброс/выход, 8 клавиш и Shift для доступа к 16 номерам быстрого набора номера (Факс); QWERTY-клавиатура

## Интерфейс и программы

- **Интерфейсы** USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n, Host USB x 1 (Front)
- **Язык принтера** PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
- **Сеть и протоколы** Все основные сетевые протоколы поддерживаются посредством сетевой карты с встроенным веб-сервером для настройки сети и управления принтером TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
- **Совместимость с ОС** Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
- **Сетевые функции и безопасность** IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
- **Утилиты** Template Manager, smartPrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager
- **Управление документами** Nuance PaperPort SEv14, Nuance OmniPage SEv18

## Качество печати

- **Разрешение** 1200 x 1200dpi

## Шрифты

- **Шрифты принтера** Масштабируемые: 87 шрифтов PCL, шрифты PCL Bitmap, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

[info@softron.ru](mailto:info@softron.ru)

[www.softron.ru](http://www.softron.ru)



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «СОФТРОН-СЕРВИС»

195027, Санкт-Петербург, ул. Малыгина, д. 4  
ИНН 7806520030 КПП 780601001 ОГРН 1147847055333  
Многоканальный тел.: (812) 448-07-08, тел.: (812) 928-80-34

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

- **Штрих-коды** 10 типов одномерные с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 types of two dimension: PDF417, QR code

## Работа с бумагой

- **Запас бумаги** Лоток 1: 250 листов при 80 г/кв.м; Многоцелевой лоток: 100 листов при 80 г/кв.м; Реверсивный автоподатчик: 50 листов при 80 г/кв.м
- **Запас бумаги с доп. лотками** 530 листов при 80г/кв.м
- **Максимальный запас бумаги** 880 листов при 80 г/кв.м
- **Размеры бумаги** Лоток 1: A4, A5, B5, A6; ТЛоток 2: A4, A5, B5; Многоцелевой лоток: A4, A5, B5, A6, Конверты(C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Произвольный размер (длина до 1321мм, включая баннеры), 4 x 6", 5 x 7"; Дуплекс: A4, B5; Реверсивный автоподатчик: A4, A5, B5
- **Вес бумаги** Лоток 1/2: 60 - 120г/кв.м; Многоцелевой лоток: 60 - 163г/кв.м; Дуплекс: 60 - 120г/кв.м; Реверсивный автоподатчик: 60 - 105г/кв.м
- **Дуплекс** Стандартно
- **Вывод бумаги** Лицом вниз: 150 листо при 80 г/кв.м; лицом вверх: 100 листов при 80 г/кв.м;

## Основные параметры

- **Память** 512MB RAM; 3GB eMMC
- **Рабочие температура и влажность** 10°C -32°C (17°C - 27°C рекомендовано)/ 20% - 80% RH (рекомендовано 50% - 70% RH)
- **Температура и влажность при хранении** -10°C - 43°C/ 10% - 90% RH
- **Источник питания** 230В +/- 10%, 50-60Гц +/-2%
- **Потребление энергии** Обычная работа: 600Вт; Максимально: 950Вт; Ожидание: <10W;
- **Уровень шума** В работе: 53dB(A) или менее; В режиме ожидания: 30dB(A); В режиме экономии энергии: Неразлично
- **Габариты (ВхШхГ)** 455 x 427 x 425мм; с двумя лотками 593 x 427 x 425мм
- **Вес** 20кг
- **Максимальная месячная нагрузка** 60 000 стр/месяц
- **Рекомендованная месячная нагрузка** 250 - 3000 стр/месяц
- **Гарантия** 3 года при регистрации на сайте в течение 30 дней с момента покупки или 1 год для незарегистрированных продуктов.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

[info@softron.ru](mailto:info@softron.ru)

[www.softron.ru](http://www.softron.ru)