



Высокопроизводительное МФУ формата А4 с дополнительным функционалом

Серия монохромных МФУ MB700 предлагает расширенный функционал для сокращения затрат и увеличения производительности. Устройства позволяют максимально эффективно оптимизировать документооборот, благодаря встроенной открытой API-платформе для простоты интеграции в существующие корпоративные приложения организации.

МФУ серии MB700 - это высокоскоростной принтер, копир, сканер и факс. Все устройства этой серии предлагают безопасное управление документооборотом, эргономичный дизайн и впечатляющую производительность.

Универсальная гибкость

МФУ серии MB700 обладают гибкой конфигурацией, дабы удовлетворить Ваши ежедневные рабочие задачи

- Легкая интеграция с программным обеспечением сторонних разработчиков
- Цветной сенсорный LCD дисплей диагональю 23см

Повышает эффективность

Все аппараты серии MB700 стандартно предлагают широкий выбор функций, благодаря которым значительно увеличивается производительность

- 52стр/мин в монохроме
- Максимальная емкость лотков 3 160 страниц
- Встроенный степлер

- Встроенный финишер с функцией скрепления и сдвига по заданиям (MB770dfn)
- Ежемесячная нагрузка до 200 000 страниц
- Скорость процессора 1.2Гц
- Объем памяти 2Гб
- Жесткий диск 160Гб
- Ethernet-интерфейс 10/100/1000 baseT
- 3 года гарантии при условии регистрации продукта в течение 30 дней

Высокий уровень безопасности данных

Все МФУ серии MB700 обладают высокими стандартами безопасности и шифрования данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным

- Функция шифрования заданий Secure Print
- Шифрование данных по стандартам SNMPv3 и IPsec
- Контроль доступа: PIN/IC Card/LDAP/Kerberos
- Защищенная печать с использованием PIN или дополнительным считывателем магнитных карт (MIFARE /HID)

Сканирование с высоким разрешением

Сканирование с высоким разрешением поддерживается современной светодиодной технологией с полным набором функций, позволяющих улучшить документооборот любого офиса.

- Сканирование и копирование со скоростью 55 и 52стр/мин соответственно

- Двустороннее сканирование
- Сканирование в сетевые папки, в память устройства, на email, на USB-носитель
- Функция пропуска пустых страниц

Точное копирование

Серия МФУ MB700 разработана на основе светодиодной технологии с полным набором функций для высокой производительности

- Скорость копирования 52стр/мин
- Двустороннее копирование (1 в 2, 2 в 1, 2 в 2)
- Функция Job Masco для повторяющихся заданий

Уменьшение воздействия на окружающую среду

MB700 первое полностью светодиодное МФУ формата А4

- Двустороннее копирование и печать для сокращения потребления бумаги
- Тонер-картридж повышенной емкости
- Функция экономии тонера
- Не более 2Вт - потребление энергии в режиме "глубокого сна"
- Сертификат Energy Star

Основные характеристики

| | MB760dnfax | MB770dn | MB770dnfax | MB770dfnfax |
|--------------------------------------|------------|--|------------|-------------|
| А4 Скорость печати (монохром) | 47стр/мин | 52стр/мин | 52стр/мин | 52стр/мин |
| Принтер, копир, сканер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Факс | ✓ | Дополнительно (установка сервис инженером) | ✓ | ✓ |
| Степлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный финишер | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| sXP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество пользователей | 1 - 20 | 1 - 30+ | 1 - 30+ | 1 - 30+ |



Многофункциональные устройства MB760/MB770

| | |
|--|--|
| Принтер | |
| Скорость печати А4 | MB760: 47 стр/мин; MB770: 52 стр/мин |
| Выход первой страницы | 5 секунд |
| Время разогрева | 35сек от включения и 19сек из режима экономии энергии |
| Процессор | 1.2Гц |
| Разрешение | 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi |
| Шрифты принтера | Масштабируемые: 80 PCL шрифтов и 138 шрифтов PostScript |
| Сканер | |
| Разрешение | 600 x 600dpi |
| Скорость | Цвет: 40 стр/мин Монохром: 55 стр/мин (цвет/монохром) |
| Глубина цвета | Вывод 24-бит (8-бит x 3 RGB) |
| Подача документа | Реверсивный автоподатчик оригиналов (RADF) на 100 листов |
| Контрастность | 9 уровней |
| Формат | JPEG, TIFF (одно-/многостраничн.), PDF (одно-/многостраничн.), Slim PDF, Secure PDF, XPS (одно-/многостраничн.) |
| Адресная книга | LDAP и внутренняя адресная книга |
| Сканирование | SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Memory, E-mail |
| Копир | |
| Выход первой копии | 8 секунд |
| Скорость | MB760: 47 стр/мин; MB770: 52 стр/мин |
| Разрешение | 600dpi |
| Масштабирование | 25-400% |
| Макс.кол-во копий | 999 |
| Факс | |
| Подключение | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line |
| Скорость | ITU-T G3(Super G3) до 33.6кбайт, 3 стр/сек |
| Интернет факс | ITU-T T.37 |
| Быстрый набор | Адресная книга на 3000 адресатов |
| Группы | До 200 |
| Рассылка | Максимально 400 |
| Память факса | 100 заданий, 1000 стр/задание, и до 1GB на жестком диске |
| Интерфейсы и программное обеспечение | |
| Возможность подключения | 10/100/1000 baseT, Высокоскоростной USB 2.0/, беспроводной интерфейс 802.11 b/g (опционально) |
| Встроенная API-платформа | открытая платформа sXP |
| Языки принтера | PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Эмуляция, PDF эмуляция, XPS |
| Сеть и протоколы | Поддерживаются все основные сетевые протоколы, действующие через сетевую карту со встроенным веб-сервером для настройки принтеров, а также управления ими. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices |
| Совместимость с ОС ¹ | Windows 8 (32-бит и 64-бит) / Windows 7 (32-бит и 64-бит) / Vista SP1 и SP2 (32-бит и 64-бит) / XP SP2 или более поздняя / Server 2008 SP1 или более поздняя (32-бит и 64-бит) / Server 2003 SP2(32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Server 2012 (64-бит); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs для Linux/Unix |
| Утилиты ² | File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ² |
| Безопасность | |
| Расширенные сетевые возможности и безопасность | IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (option), Secure Print, Secure Print job encryption (by secure HDD), SMTP server authentication, POP before SMTP authentication, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature |
| Контроль доступа | LDAP авторизация |
| Сертификация | CE Mark, Energy Star, GS Mark, Postest |
| Панель управления | |
| Пользовательский интерфейс | Цветной сенсорный 23см ЖК-экран; 28 кнопок, 6 индикаторов |
| Клавиатура | 12 пронумерованных кнопок, 6 кнопок вызова (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Кнопки: Power, Power save, Reset, Stop, Start, Setting, Interrupt, Counter, Authentication, Clear |

¹Проверьте на местном веб-сайте OKI наличие информации о выпусках последних моделей драйвера и совместимости с ОС; ²Только для Windows;

³Включая все расходные материалы

Информация по комплектующим: Для защиты принтера и использования полного спектра его возможностей данная модель поддерживает только оригинальные тонер-картриджи OKI. Их можно отличить по торговой марке OKI. Со всеми другими тонер-картриджами принтер может не заработать вовсе, даже если они описаны как "совместимые". Если такие картриджи и работают в вашем принтере, эффективность принтера и качество печати могут быть снижены.

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI! Дополнительные сведения см.по адресу: www.oki.ru/warranty. Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.



| | |
|-------------------------------|--|
| Работа с бумагой | |
| Стандартная емкость | Лоток 1: 530 страниц 80гр/кв.м; Многофункциональный лоток: 100 страниц 80гр/кв.м; RADF: 100 страниц 80гр/кв.м |
| Емкость дополнительного лотка | Лоток 2: 530 страниц 80гр/кв.м; Лоток 3: 530 страниц 80гр/кв.м; Лоток 4: 530 страниц 80гр/кв.м; Податчик высокой емкости (LCF): 2,000 страниц 80гр/кв.м |
| Емкость выходного лотка | Стандартно: до 630 страниц 80гр/кв.м; Максимально: до 3,160 страниц 80гр/кв.м |
| Встроенный финишер | Финишер: разделение по заданиям, степлирование - до 50 страниц 80гр/кв.м (стандартно для модели dfn); Степлер: степлирование - до 20 страниц 80гр/кв.м |
| Размеры бумаги | Лоток 1: А4, А5, В5; Лоток 2/3/4: А4, А5, В5; Податчик высокой емкости: А4; Многофункциональный лоток: А4, В5, А5, А6. Конверты (Com-9, Com10, DL, C5), Наклейки (Avery 7162, 7664, 7666). Свободные размеры: ширина 64-216мм длина 127-1321мм; RADF: А4, А5, А6 (обычный), В5; Дуплекс: А4, А5, В5. Свободные размеры: ширина 148.5-216мм длина 210-356мм |
| Плотность бумаги | Лоток 1: 64 - 220гр/кв.м; Лоток 2/3/4: 64 - 220гр/кв.м; Податчик высокой емкости : 64 - 220гр/кв.м; многофункциональный лоток: 64 - 250гр/кв.м; RADF: 60 - 105гр/кв.м; Дуплекс: 64 - 220гр/кв.м |
| Дуплекс | Стандартно |
| Выходной лоток | Лицом вверх: 100 стр 80гр/кв.м, Лицом вниз: 500 стр 80гр/кв.м (модели dn); Лицом вверх: 100 стр 80гр/кв.м, Лицом вниз: 100стр 80гр/кв.м, Финишер: 500стр 80гр/кв.м (модель dfn) |

Основные возможности

| | |
|-----------------------|--|
| Память | Стандартно ОЗУ: 2Гб Защищенный жесткий диск: 160GB |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур/влажности: 10°C - 32°C (17°C - 27°C рекомендуемая) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH рекомендуемая) Диапазон температур/влажности: -10°C 43°C / 10% - 90% RH |
| Электропитание | 220-240 В, частота 50/60Hz +/- 2% |
| Потребляемая мощность | Среднее: 870Вт; Пиковое: 1500Вт; Idle: 120Вт; в режиме ожидания: 40Вт; в режиме "глубокого сна": не более 2Вт |
| Уровень шума | Рабочее: 58Дб(А); в режиме готовности: 30Дб(А); В режиме сохранения энергии: фоновый уровень |
| Габариты (ВхШхГ) | 675 x 522 x 564мм (модель dn); 811 x 522 x 564мм (модель dfn) |
| Вес ³ | 50кг (модели dn); 60кг (модель dfn) |
| Нагрузка | Средняя: до 20,000 стр/месяц (MB760); до 30,000 стр/месяц (MB770); Максимальная: 200,000 стр/мес (MB760/MB770) |
| Гарантия | 3 года расширенной гарантии при условии регистрации в течение 30 дней |
| Номер для заказа | MB760dnfax: 01334401; MB770dn: 01334402; MB770dnfax: 01334403; MB770dnfx: 01334404 |

Аксессуары (номер для заказа)

| | |
|------------------------------------|--|
| Лоток подачи | 2й/3й/4й лотки: 45479002; Податчик высокой емкости: 45393302 |
| Подставка на роликах | 45466602 |
| Опции (установка сервис-инженером) | Факс: 45036922 (только MB770dn); модуль беспроводной связи: 45517901; Антенна: 45518001 |
| Безопасность | Активатор Data Overwrite: 45518101; Активатор IPSec: 45518401; Считыватель HID-карт: 45518501; Считыватель Mifare-карт: 45518601 |
| Открытая API-платформа | Активатор Meta scan: 45518201 |

Расходные материалы (номер для заказа)

| | |
|---|--------------------------------|
| Тонер-картридж* (18,000 страниц) | Черный: 45488802 (MB760/MB770) |
| Тонер-картридж* (36,000 страниц) | Черный: 45439002 (MB770) |
| Комплект обслуживания (200,000 страниц) | 45435104 |
| Степлер (3,000 скрепок) | 45513301 |
| Встроенный финишер (15,000 скрепок) | 42937603 (модель dfn) |

*Тонер: Количество страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19758. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 10 000 страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19758.

ООО "ОКИ Системс Рус"

115114, Россия, Москва, ул.Летниковская, д.10, корпус 4
тел.:+7(495)258 6065
тел.:(800) 200 6065
факс: +7 (495)258 6070
e-mail: INFO@OKI.RU
www.oki.ru

